



**PÄIVÄKODIT JA KOULUT
URHEILUALUEET JA PUISTOT
TEHTAAT JA SATAMAT**

SAAGA ELEMENTTIAIDAT



SGR 2D 8 ja SGR 2D 6 Elementti on kahdesta vaaka- ja yhdestä pystylangasta hitsattu kuumasinkitty tai kuumasinkitty ja pulverimaalattu elementti.

SGR 3D 5 Elementti on yhdestä pysty- sekä vaakalangasta hitsattu kuumasinkitty tai kuumasinkitty ja pulverimaalattu elementti. Elementin jäykkyys saavutetaan profiloinnilla.

SGR Elementtipylväissä useita eri tyyppi- ja kokovaihtoehtoja. Pylväät ovat kuumasinkittyjä tai kuumasinkittyjä ja pulverimaalattuja. SGR elementtipylväillä elementtiaita voidaan rakentaa jopa 6 m korkeana.

Vakiovärit RAL6005, RAL7016, RAL9005
Kaikki RAL-värit tilauksesta.



www.saagarakennus.fi

TEKNISET TIEDOT, ELEMENTIT

SGR 2D 8 ELEMENTTI

Vaakalangat, mm	8
Pystylanka, mm	6
Silmäkokoo, mm	50x200, 35x200
Korkeudet, mm	630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230, 2430
Leveys, mm	2500

SGR 2D 6 ELEMENTTI

Vaakalangat, mm	6
Pystylanka, mm	5
Silmäkokoo, mm	50x200
Korkeudet, mm	630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230, 2430
Leveys, mm	2500

SGR 3D 5 ELEMENTTI

Vaakalanka, mm	5
Pystylanka, mm	5
Silmäkokoo, mm	50x200
Korkeudet, mm	830, 1030, 1230, 1430, 1530, 1730, 1930, 2030, 2330, 2430
Leveys, mm	2500

TEKNISET TIEDOT, ELEMENTTIPYLVÄS

SAAGA ELEMENTTIPYLVÄÄT

Pylvään mitat, mm	60x40x2 (h < 2400) 100/120x40x2 (h > 2400)
SGR L	Listakiinnitys
SGR P	Peitelevykiinnitys
SGR U	U-pantakiinnitys

Pohjalevylliset- erikoispylväät ja kallio- sekä muurikiinnikkeet tilattavissa erikseen.



SAAGA RAKENNUS OY
TORNITIE 4 C, 80770 KONTIOLAHTI AS
WWW.SAAGARAKENNUS.FI

