



PÄIVÄKODIT JA KOULUT  
URHEILUALUEET JA PUISTOT  
TEOLLISUUSLAITOKSET

## SAAGA SARANAPORTIT



**SAAGA saranaportit** valmistetaan Saaga Rakennus Oy:n alumiiniprofiileista. Portin kehys on lujaa profiloitua alumiinia. Portteja valmistetaan pinna-, elementti- ja panssariverkkotäytöllä.

SAAGA saranaportit ovat 1- tai 2-lehtisiä käynti- tai ajoportteja.

SAAGA saranaportit merkitään CE-standardin EN 13241:2003+A2:2016 vaatimusten mukaisesti

Kaikki SAAGA saranaportit valmistetaan Pohjois-Karjalassa Kontiolahdella.

Saranaportit saatavilla puhtaan alumiinisena tai pulverimaalattuna kaikissa RAL-väreissä.



[www.saagarakennus.fi](http://www.saagarakennus.fi)



## TEKNISET TIEDOT

### SAAGA KÄYNTIPORTTI

Korkeus, mm	800 – 2400 (vakio)
Vapaa kulkuaukko, mm	1000 (vakio)
Lehden täyttö	30x20x2,0 pystypinna, 50x200 elementti ja panssariverkko
Väri	Alumiini tai kaikki RAL- värit
Lukitus	Abloy lukkorunko + painikkeet, nostosalpa tai lapinsalpa, kaksitoiminen päiväkotilukitus, moottorilukkorunko + painikkeet, riippulukkokorvakkeet

Erikois- ja mittatilausportit tilattavissa erikseen.

SAAGA saranaportit CE-merkitään standardin EN 13241:2003+A2:2016 (Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit) mukaisesti.

### SAAGA AJOPORTTI, 1- tai 2-LEHTINEN

Korkeus, mm	800 – 2400 (vakio)
Vapaa kulkuaukko, mm	1000 – 5000 (1-lehtinen)
Vapaa kulkuaukko, mm	2000 – 10 000 (2- lehtinen)
Lehden täyttö	30x20x2,0 pystypinna, 50x200 elementti ja panssariverkko
Väri	Alumiini tai kaikki RAL- värit
Lukitus	nosto- tai vetosalpa, riippulukkokorvakkeet, maapiikit

### SAAGA SARANAPORTIN ALUMIINIPROFIILI

Kehysprofiili	60 mm x 105 mm
Käyntioven karmit	60 mm x 105 mm tai 100 mm x 100 mm
Ajoportin pylväät	100 mm x 100 mm
Alumiiniseos	6063 T6

**SAAGA RAKENNUS OY**  
**TORNITIE 4 C, 80770 KONTIOLAHTI AS**  
**WWW.SAAGARAKENNUS.FI**

